

```

/*Programa restaurante*/

#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <string.h>

#include <ctype.h>

#include <conio.h>


main (void){

    char cliente[50];

    char resp;

    int orden,cant,r;

    float to,total,gtotal;

    to=0;


    gtotal=0;

    do {

        total=0;


        do {

            printf("      Fondita Mari\n\n");

            printf("1.-  Tacos dorados $25.00\n");

            printf("2.-  Enchiladas $35.00 \n");

            printf("3.   Refrescos $15.00 \n");

            printf("4.-  Agua $10.00 \n");

            printf("5.-  Ensalada $30.00 \n\n");

            printf ("Clave de la orden: (-1 para terminar captura) ");

            scanf("%d",&orden);

            if (orden== -1){

```

```

        break;
    }

    printf(" \n\nCantidad de la orden: ");
    scanf("%d",&cant);
    system("pause");
    system("cls");

    fflush(stdin);
    switch (orden) {

        case 1: to=25*cant;
            break;
        case 2: to=35*cant;
            break;
        case 3: to=15*cant;
            break;
        case 4: to=10*cant;
            break;
        case 5: to=30*cant;
            break;
        default: printf ("Orden no valida \n");

    }

    total=total+to;
}

while (orden!=-1);

printf("\n\nTu nombres es: ");

```

```
scanf("%s",&cliente);

printf("\n%s Debes pagar: $ %.2f\n",cliente,total);


printf("\n\nCapturar otro cliente: S o N ");

resp=getch();

resp=toupper(resp);

gtotal=gtotal+total;

system("pause");

system("cls");

}


while (resp!='N');

printf("La ventas del dia son: $ %.2f \n",gtotal);

}
```